

Güvenilirlik; Tüm mesele bu!

P3500 Serisi
Monochrome Lazer Yazıcı

Sürekli kağıt yenilemekten veya toner değiştirmekten sıkıldınız mı? Yüksek hızı ve otomatik çift taraflı baskısı ile Pantum P3500 serisi size 1410 sayfaya kadar kağıt giriş kapasitesi sunuyor. Bu güçlü yazıcı ile işinizin ihtiyacı olan işlevsel ve güvenilir yazdırma deneyimini keşfedin.



Aylık **12** basketbol sahası;
Aynı anda **1.5** basketbol sahası yazdırın.



550 Sayfa Opsiyonel
Aylık Baskı Kapasitesi



Otomatik Çift
Taraflı Baskı



80.000 Sayfa Aylık
Baskı Kapasitesi



Yüksek Baskı Hızı

Tel: 0216 523 48 03

Web: www.kabim.com.tr

Mail: info@kabim.com.tr

Adress: Merkez Mh. Kuşçu Sk. No:12/A ÇEKMEKÖY - İSTANBUL / TÜRKİYE

ÖZELLİKLER



P3500 Serisi

Monochrome Lazer Yazıcı

MODEL

■ P3500DN

BASKI

Baskı Teknolojisi	Mono Lazer
Baskı Hızı	33ppm(A4) / 35ppm(Letter)
İlk baskı alma süresi	8.5s'den az
Maksimum aylık baskı kapasitesi	80,000 sayfa
Önerilen aylık baskı hacmi	4000 sayfa
İşlemci Hızı	600 MHZ
Hafıza	256 MB (Max: 512MB)
Çözünürlük(dpi)	Max.1200x1200 dpi
Yazıcı Dili	PCL5e、PCL6、PS3、PDF
Çift taraflı yazdırma	Otomatik
Network	Evet
Wireless print	Hayır

KAĞIT KULLANIMI

Kağıt giriş kapasitesi	250 sayfa
Çok amaçlı tepsi	60 sayfa
Opsiyonel tepsi	550 sayfa(Max opsiyonel tepsi:2)
Kağıt çıkış kapasitesi	150 sayfa
Medya boyutları	A4, A5,A5L A6 , JIS B5, IS0 B5,B6 , Letter, Legal, Executive, Folio, Oficio, Statement, 16K, Big 16K, 32K , Big 32K , No.10 Env. , Monarch Env , DL Env , C5 Env , C6 Env , ZL , Japanese Postcard, custom ; Yougata4 , Younaga3 , Nagaga3 , Yougata2
Medya türleri	Çok amaçlı tepsi:Plain, Thick(Tough), Thin, Transparency, Cardstock, Label, Envelope Standart tepsi: Plain,Thin Opsiyonel tepsi:Plain,Thin
Medya ağırlığı	Multipurpose tray: 60 ~ 200 g/m²; Standard tray: 60 ~ 105 g/m²; Optional tray: 60-105g/m²

GENEL

Boyutlar (GxDxY)	370x370x286mm (14.6"x 14.6"x 11.3" in)
Ekran	2-line LCD
Ağırlık (Tonersiz)	9.4kg (20.7lb)
Çalışma sıcaklık aralığı	Önerilen sıcaklık:10-35°C (10-95°F)
Çalışma nem aralığı	Nem aralığı: 20% - 80%
Giriş voltajı	110V Model: AC110-127V(-15%,+10%), 50/60Hz(±2Hz) , 9A 220V Model: AC220-240V(-15%,+10%), 50/60Hz(±2Hz) , 4.5A
Güç tüketimi	Yazdırma: 525W Hazır: 50W Uyku: 2 W'den az
İşletim sistemi uyumluluğu	Windows Server2003/2008/2012/ XP/Vista/Win 7/Win 8/Win8.1/ Win10 Mac OS 10.7 ~ 10.13 Linux (ubuntu12.04&14.04&16.04&18.04) (32/64 Bit)
Arayüz	High-speedUSB 2.0 Ethernet : IEEE 802.3 10/100Base-Tx

TÜKETİM MALZEMESİ

Toner kartuşu ⁽¹⁾

Başlangıç kartuşu: 3000sayfa

KUTUNUN İÇİNDEKİLER

Yenileme kapasitesi: P*-310 (3000 sayfa); P*-310H (6000 sayfa); P*-310X (10000 sayfa)

Yazıcı x 1 / 3000 Sayfa Toner Kartuşu x 1 / USB Arayüz Kablosu x 1
Güç Kablosu x 1 / CD-ROM x 1 / Hızlı Kurulum Kılavuzu x 1

(1) ISO / IEC 19752 spesifikasyonu temel alınmıştır. (Bireysel kullanıcılar çevresel koşullarına ve sayfa kapsamlarına göre farklı sonuçlar elde edebilir.)
©2020 Pantum International Limited. Burada yer alan bilgiler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir. Pantum, bu belgedeki teknik veya yazım hatalarından veya eksikliklerden sorumlu değildir.
*Yazıcı verileri Pantum dahili testine dayanır.