

Okunması Kolay Renkli Dokunmatik Ekran ile Birden Fazla Görevi Bir Arada Tamamlayın.

Pantum M7300 serisi 3,5 inç renkli dokunmatik ekran ile işlerinizi kolaylaştırır. Çoklu işlevi, yüksek baskı ve fotokopi hızı, otomatik çift taraflı baskı ve tarama ile işinizi daha verimli hale getirirken ayrı drum ünitesi ve toner kartuşu ile çıktılarınızı daha ekonomik ve çevre dostu yapar. Tatmin edici işlev ve üstün performans göstererek küçük ve büyük çalışma gruplarının gereksinimlerini karşılamayı amaçlar.

**MONO****Okuması kolay 3.5 inç renkli ekran****Tek Adımda Sürücü
Kurulumu ve Direkt Baskı****Mobil Cihazlardan Direkt
Ofis Doküman Baskısı****Güvenli Baskı****Otomatik Çift Taraflı
Baskı ve Tarama****USB Diskten
Direkt Yazdırma**

Tel: 0216 523 48 03

Web: www.kabim.com.tr

Mail: info@kabim.com.tr

Adress: Merkez Mh. Kuşçu Sk.

No:12/A ÇEKMEKÖY - İSTANBUL / TÜRKİYE

Works with
Apple AirPrint

1. Mopria, Mopria Logosu ve Mopria Alliance™ ismi ve logosu, Mopria Alliance, Inc.'in ABD ve diğer ülkelerdeki tescilli ve / veya tescilsiz ticari markaları ve hizmet markalarıdır. Yetkisiz kullanım kesinlikle yasaktır.
2. AirPrint ve AirPrint logosu Apple Inc. şirketinin ticari markalarıdır.

Wi-Fi ve mobil cihazlardan baskı M7300FDW için geçerlidir.

ÖZELLİKLER

MODEL

■M7300FDN

■M7300FDW

BASKI

Baskı hızı ⁽¹⁾	33ppm(A4) / 35ppm(Letter)
İlk baskı alma süresi ⁽¹⁾	8.5sn.'den az
Maksimum aylık baskı kapasitesi	60000 sayfa
Önerilen aylık baskı hacmi	750 - 3500 sayfa
Baskı Çözünürlüğü (maksimum dpi)	Max 1200x1200 dpi
Yazdırma Dili	PCL5e, PCL6, PS, PDF
İşlemci hızı	600MHz
Hafıza	512 MB
Çift taraflı yazdırma	Otomatik
Kontrol paneli	3.5 inç dokunmatik ekran
USB Baskı	Evet
Güvenli Baskı	Evet
Google Cloud Baskı	Evet
NFC bağlantısı	Evet

KOPYALAMA

Kopyalama hızı ⁽¹⁾	33cpm(A4) / 35cpm(Letter)
İlk kopya alma süresi ⁽¹⁾	Düz : 10sn'den az / ADF : 11sn'den
Kopya Çözünürlüğü (maksimum dpi)	Max 600×600 dpi
Sürekli Kopya Sayfası	1-99 sayfa
Yakınlaştırma	25%~400%
Kopyalama EK Özellikleri	Kimlik fotokopisi, Makbuz fotokopisi, N-upı fotokopi, Klon fotokopi, poster fotokopisi, Manuel Çift Yönlü Fotokopi, Harmanlı fotokopi

TARAMA

Tarama türü	Düz + ADF
Çift taraflı tarama ⁽¹⁾	Evet , 24ppm'e kadar (48ipm)
ADF kapasitesi	50 sayfa
Tarama hızı (maksimum) ⁽¹⁾	24 ppm (A4) / 25 ppm(Letter)
Tarama boyutu (maksimum)	Düz : 216×297mm / ADF : 216 x 356 mm
Tarama çözünürlüğü	Düz : Max 1200×1200dpi; ADF : Max 600×600dpi
Renkli tarama	Evet
Çıktı fonksiyonu	PC, E-mail, FTP,Thumb drive, iOS/Android'e tarama

FAKS

Faks türü	Mono
Modem maksimum hız	33.6Kbps
Çözünürlük	Max 300 x 300 dpi
Hafıza	650 sayfa
Kodlu sistem	MH / MR / MMR / JBIG
Uyumluluk ⁽¹⁾	ITU-T SG3 / ECM

Faks özellikleri

PC-FAX (yalnızca gönderme), İstenmeyen faks bariyeri,Çoklu gönderme, Faks İletme, Hızlı Arama, Grup arama, Gecikmeli Gönderme, Otomatik Yeniden Arama, Otomatik Alma, Otomatik Küçültme, Mobil faks

KAĞIT KULLANIMI

Kağıt giriş kapasitesi	250 sayfa
Çok amaçlı tepsi	1 sayfa
ADF Kapasitesi	50 sayfa
Kağıt çıkış kapasitesi	150 sayfa (A4/70g)
Medya türleri	Plain, Thick, Thin, Transparency, Cardstock, Label
Medya boyutları	A4, A5, JIS B5, ISO B5 , A6, Letter, Legal,Executive, Folio, Oficio, Statement, Japanese Postcard,ZL, Big 16K, Big 32K, 16K, 32K, B6, Yougata4, Postcard, Younaga3, Nagagata3, Yougata2
Medya ağırlığı	Giriş tepsisi : 60-105g/m² Çok amaçlı tepsi : 60-200g/m²

GENEL

Boyutlar (GxDxY)	415 x 360 x 352mm
Ağırlık (kartuş hariç)	10.54kg
Çalışma ortamı	Best Temperature: 10 ~ 32°C Humidity range:20% ~ 80%
Gürültü	Yazdırma: ≤52dB(A) Kopyalama: ≤54dB(A) Tarama: ≤52dB(A) Hazır: ≤30dB(A)
Güç tüketimi	Baskı: Ortalama 525W Hazır: 50W Uyku: 2 W'den az
İşletim sistemi uyumluluğu	Microsoft Windows Server2003/Server2008/Server2012/XP/ Vista/Win7/Win8/Win8.1/Win10 (32/64 Bit) ; Mac OS 10.7-10.15 ; Linux : Ubuntu 12.04/14.04/16.04/18.04 (32/64 Bit)
Mobil İşletim sistemi uyumluluğu	iOS 7.0 and above; Android 4.4 and above
Arayüz	Hi-Speed USB 2.0 ; Net : IEEE 802.3 10/100Base-Tx WiFi : IEEE 802.11b/g/n ;

TÜKETİM

Kartuş tipi	Ayrı drum ve toner
Başlangıç kartuşu / drum ünitesi ⁽²⁾	1500 sayfa / 12000 sayfa
Değiştirilen kartuş ⁽²⁾	TL-410 (1500 sayfa); TL-410H(3000 sayfa); TL-410X(6000 sayfa)
Değiştirilen drum ünitesi ⁽²⁾	DL-410 (12,000 sayfa)

(1) En fazla
(2) ISO / IEC 19752 spesifikasyonu temel alınmıştır. (Bireysel kullanıcılar çevresel koşullarına ve sayfa kapsamlarına göre farklı sonuçlar elde edebilir.)
©2020 Pantum International Limited. Tüm Hakları Saklıdır.Burada yer alan bilgiler önceden bildirilmesizin değiştirilebilir. Pantum, bu belgedeki ismi ve yazım hatalarından veya eksikliklerden sorumlu değildir.
*Yazıcı verileri Pantum dahili testine dayanır.