

Q8 Serisi

KOMPAKT BARKOD ETİKET YAZICISI




SAĞLAM
PARÇALAR
DAYANIKLI
MAKİNELER
KULLANIM
KOLAYLIĞI

Açık gövde tasarımı



Sabit baskı
modülü yapısı



Ulusal patentli
"Konvektif Isı
Transferi"



Her taraftan
geliştirilmiş tek
parça iskelet
sistemi



KULLANIM KOLAYLIĞINDAN VE DAYANIKLILIKTAN TAVİZ VERMEYİN

Kompakt ve rahat tasarım, sektör odaklı uygulamalar için Q8 yazıcıyı en iyi seçim haline getirir. Eşsiz mekanizması, gürültüyü azaltarak size son derece güvenilir bir performans sunar. Açık yapı tasarımı, Q8 kullanıcılarının kolayca sarf malzemeleri değiştirebilmelerini sağlar.

AVANTAJLAR

Kompakt yapı tasarımının en iyi örneği olan Q8, olağanüstü sağlamlığa sahiptir ve size en sessiz baskı deneyimini yaşatır.

Kenardan kanat gibi açılabilen kapağıyla bu kompakt model, sade ve şık olarak tasarlandı.

Operasyon bölgesi tamamen açılabilir, bu da ekstra alan sağlayarak işlemlerinizi daha kolay ve daha hızlı hale getirir.

Ulusal patentli "Konvektif Isı Transferi" teknolojisi, özellikle sürekli baskı yapan yazıcının çalışma sıcaklığını etkili bir şekilde soğutur.

Her taraftan güçlendirilmiş tek parça iskelet sistemi yüksek kalitede ve dayanıklıdır.

Q8, farklı medya boyutlarına göre ayarlanabilen medya sensörü için çoklu montaj konumuna sahiptir.

3 düğme + 3 gösterge; her biri belirli bir işlev / durumdan sorumludur, anlaşılması ve kullanımı kolaydır.

TEKNİK ÖZELLİKLER

KULLANIM ALANLARI

Hastaneler
Eczaneler
Perakende
Lojistik
Kuyumculuk
Kütüphane
Laboratuvar
Kimya ve üretim sanayi



Model	Q8/200	Q8/300
Baskı Metodu	Termal Transfer	
Baskı Çözünürlüğü	203 dpi	300 dpi
Maks. Baskı Hızı	4 ips (101.6 mm/s)	3 ips (76.2 mm/s)
Maks. Baskı Genişliği	4.25" (108 mm)	4.17" (106 mm)
Maks. Baskı Uzunluğu	157" (4000 mm)	79" (2000 mm)
HEAT™ Seviyesi	II	
Hafıza	8 MB FLASH ROM, 16 MB SDRAM	
Medya	Rulo besleme, kalıp kesimi, sürekli form düz veya termal kağıtta etiket ve biletler Genişlik: 4.72" (120 mm) maks., 0.98" (25 mm) min. Etiket Rulosu: OD 4.49" (114 mm) maks., ID 1" (25.4 mm) min. Kalınlık: 0.003" ~ 0.006" (0.08 ~ 0.15 mm), kaplama dahil	
Ribbon	Wax, Wax/Resin, Resin Ribbon rulosu: OD: maks. 1.5" (38 mm), ID: 0.5" (12.7 mm) Maks. genişlik: 4.3" (110 mm); Maks. Uzunluk: 360' (110 M)	
Medya Sensörü	Reflektif (çoklu montaj konumları)	
Fontlar	Five built-in ASCII fonts, Downloadable TrueType fonts	
Barkod Türleri	1D Barkod: Code 39, Code 93, Code 128/subset A,B,C, Codabar, Interleave 2 of 5, UPC A/E 2 and 5 add-on, EAN-13/8/128, UCC-128, etc. 2D Barkod: MaxiCode, PDF417, Data matrix, QR Code, etc.	
Arayüz	RS-232 Serial, USB DEVICE 2.0	
Güç Oranı	24 VDC Güç adaptörü	
Ağırlık	2.1 kgs	
Boyutlar	G 8.6" (219 mm) x D 10.0" (255 mm) x Y 5.9" (150 mm)	
Çalışma Ortamı	Sıcaklığı: 32°F ~ +104°F (0°C ~ 40°C), Bağıl Nem: 5% ~ 85% yoğuşmasız	
Muhafaza Ortamı	Sıcaklığı: -40°F ~ +140°F (-40°C ~ 60°C), Bağıl Nem: 5% ~ 85% yoğuşmasız	
Opsiyonel Araçlar	Giyotin Kesici, Medya Kılavuz Adaptörü, Ethernet, Bluetooth, Wi-Fi	

* POSTEK tarafından yeni geliştirilen HEAT™, Isıtma Dengesi Adaptif Ayarlama, termal baskı kafası ısınmasının kontrolünde son teknolojidir. HEAT™ ile POSTEK yazıcılar, çıktı netliği ve baskı hızı açısından performanslarını önemli ölçüde artırabilir. HEAT™ seviyesi, ısınma homojenliğinin baskı kalitesini temsil eder.

* Tüm teknik özellikler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir.

ÖRNEKLER

XXXXX HOSPITAL	
	Reg. # 2000002049
Name George Gao	Item: Blood (4ml) yellow tube
Gender Female	Section Medical Tech. Dept.
Age 64	Bed No.: Bed 11A, Critical Care
ID 65929651	Date: 02/26/14
Type A +	

	Postek Electronics Co., Ltd.
	V.Code: 01.01.099
	P.NO: F.FSMD1100085-G00
	CVT.Des: FSMD110
	D.C: 20120220
	LOT.No: 1BNW
	MOQ: 2000
	V.Des: FSMD110

POSTEK TÜRKİYE DİSTRİBÜTÖRÜ

kabim

KABİM ELEKTRONİK LTD. ŞTİ.

Merkez Mah. Kuşçu Sok. No:12/A
Çekmeköy / İSTANBUL

T +90 (216) 523 48 03

F +90 (216) 523 22 22

www.kabim.com.tr

POSTEK

POSTEK ELECTRONICS CO., LTD.

WWW.POSTEKCHINA.COM