

PANTUM

Üstün Üretkenlik & Rakipsiz Performans

BP5115 Serisi

Mono Lazer Yazıcı

Bu kaliteli, profesyonel, üstün performanslı ve sınıfının en iyisi ideal yazıcı ile binlerce sayfayı hiç endişe etmeden basın. Bu güvenilir yazıcı işinizdeki mevcut ve ileride doğabilecek tüm ihtiyaçları rahatlıkla karşılayabilecek kapasitededir.



HEDEF GRUPLAR

**DEVLET KURUMLARI
ÖZEL FİRMALAR
SMB**

MONO

**YÜKSEK HIZ
40PPM**



6.9 saniyeden az olağan
üstü FPOT hızı



**Sağlam metal
çerçeve yapısı**



Doğa dostu ayrılabilir
tambur ve toner



**Kullanışlı otomatik
çift taraflı baskı**

1. Mopria, Mopria Logosu ve Mopria Alliance™ ismi ve logosu, Mopria Alliance, Inc.'in ABD ve diğer ülkelerdeki tescilli ve / veya tescilsiz ticari markaları ve hizmet markalarıdır. Yetkisiz kullanımla kesinlikle yasaktır.
2. AirPrint ve AirPrint logosu Apple Inc. şirketinin ticari markalarıdır.

Wi-Fi ve mobil cihazlardan baskı P2500W için geçerlidir.

PANTUM

WWW.PANTUM.COM

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER



BP5115 Serisi

Mono Lazer Yazıcı

MODEL

BP5115DW

BM5115ADW

BASKI

Baskı teknolojisi	Mono lazer
Baskı hızı	40ppm (A4) / 42ppm (Letter)
İlk baskı çıkış süresi	6.9 saniyeden az
Aylık Baskı Kapasitesi	100,000 sayfa
İşlemci hızı	1.2 GHz
Hafıza	512 MB
Çözünürlük (dpi)	En Yüksek 1200*1200 dpi
Yazıcı dili	PCL5e, PCL6, PS
Çift taraflı baskı	Otomatik
Kontrol paneli	Çift hatlı LCD
Mobil baskı	Airprint, Mopria, iOS App/Android App

KAĞIT KULLANIMI

Kağıt giriş tepsisi	Standart kağıt tepsisi: 250 sayfa, Opsiyonel kağıt tepsisi: 550 sayfa (En Fazla: 2)
Çok amaçlı tepsi	60 sayfa
Kağıt çıkış tepsisi	150 sayfa
Medya türleri	Kağıt (düz, kalın, ince, geri dönüştürülmüş), Transparency, Cardstock, Label, Envelope A4, A5, JIS B5, ISO B5, A6, Letter, Legal, Executive, Folio, O cio, Statement, Japanese Postcard, Monarch Env, DL Env, C5 Env, C6 Env, No.10 Env, ZL, Big 16K, Big 32K, 16K, 32K, B6, Yougata4, Postcard, Younaga3, Nagagata3, Yougata2
Medya boyutları	
Medya ağırlığı	Giriş tepsisi: 60-120g/m ² Çok amaçlı tepsi: 60-200g/m ² Opsiyonel tepsi: 60-120g/m ²

GENEL

Boyutlar (GxDxY)	364*344*257mm
Ürün ağırlığı (kartuşlu)	9.3 kg
Paket boyutu (GxDxY)	452*427*332mm
Paket ağırlığı (kartuşlu)	10.9 kg
Kullanım sıcaklık aralığı	10~32°C (50-90°F)
Kullanım nem aralığı	20% ~ 80% RH
Giriş voltajı	110V: AC100-127V, 50/60Hz, 14A 220V: AC220-240V, 50/60Hz, 7A
Ses seviyesi	Baskı≤54dB(A) Hazır≤30dB(A)
Güç kullanımı	Normal baskı≤650W Hazır≤50W Dinlenme≤1W
İşletim sistemi uygunluğu	Microsoft Windows: Server2008/Server2012/Server2016/XP/Vista/Win7 /Win8/Win8.1/Win10 (32/64 Bit) Mac OS: 10.8/10.9/10.10/10.11/10.12/10.13/10.14/10.15 Linux: Ubuntu 14.04/16.04/18.04 /Debian 10.0/Centos 7 (32/64 Bit); Astra Linux Special Edition V1.6/Redhat 8.0.0/ Centos 8.2 (64 Bit)

Arayüz	Yüksek Hızlı USB 2.0; IEEE 802.3 10/100/1000Base-Tx	Yüksek Hızlı USB 2.0; IEEE 802.3 10/100/1000Base-Tx WiFi(2.4G/5G): IEEE 802.11a/b/g/n
--------	--	---

GEREÇLER

Sarf Malzemeler	Toner Kartuş & Tambur Ünitesi
Başlangıç kartuşu (1)	TL-5125: 3000 sayfa DL-5120C: 30000 sayfa
Başlangıç tambur ünitesi (2)	
Standart kartuş (1)	TL-5125: 3000 sayfa; TL-5120XC: 15000 sayfa
Standart tambur ünitesi (2)	DL-5120C: 30000 sayfa

Not:

(1) Toner kartuş kapasitesi ISO 19752'ye göre.

(2) Tambur ünitesinin kullanım süresi basım işi başına 3 ortalama harf/A4-boyutu sayfa ve %5 kapsamlıdır.

(3) Tüm özellikler Pantum'un yaptığı dahili testlerin verileridir. Gerçek özellikler ve performans, farklı baskı alışkanlıklarına ve baskı ortamına göre değişiklik gösterebilir.