

Etkileyici Performans. Parlak Renkli Sonuçlar.

Güçlü bağlantıya sahip profesyonel Pantum CP2200DW, kullanıcılara, verimli bir iş için kolay mobil baskı ya da kablosuz renkli baskı sunuyor. Otomatik çift taraflı baskı ve 1 GHz çift çekirdekli işlemci sayesinde renkli baskıları yüksek hızda ve yüksek kalitede alın.



Renkli

PROFESYONEL RENK EŞLEŞİMİ



Baskıya Uygun



Otomatik Çift
Taraflı Baskı



Airprint®, Mopria®,
Pantum App Desteği



Canlı Renkte
Baskılar



Yüksek İşlemci Hızı

Tel: 0216 523 48 03

Web: www.kabim.com.tr

Mail: info@kabim.com.tr

Adress: Merkez Mh. Kuşçu Sk.

No:12/A ÇEKMEKÖY - İSTANBUL / TÜRKİYE



1. Mopria, Mopria Logosu ve Mopria Alliance™ ismi ve logosu, Mopria Alliance, Inc.'in ABD ve diğer ülkelerdeki tescilli ve / veya tescilsiz ticari markaları ve hizmet markalarıdır. Yetkisiz kullanım kesinlikle yasaktır.
2. AirPrint ve AirPrint logosu Apple Inc. şirketinin ticari markalarıdır.

ÖZELLİKLER



Pantum CP2200DW Renkli Lazer Yazıcı

BASKI

Fonksiyon	Yazdırma
Baskı hızı (A4/LTR)	24ppm/26ppm
Baskı hızı (Dubleks) (A4/LTR)	13spm/13spm
İlk baskı alma süresi (siyah/renkli)	Hazır:10.9s/10.9s Uyku:16.5s/16.5s
Baskı çözünürlüğü	Varsayılan : 600x600dpi(drive) Max : 4800dpi Renk kalitesi
Önerilen Aylık Hacim	600-2500 sayfa
Maksimum Aylık Baskı Kapasitesi	50000 sayfa
Yazdırma dili	PCLm/PS3/PCL6/PCL5
İşlemci hızı	1GHz Dual Core
Hafıza	512MB
Operasyon Paneli	2-line LCD
Direkt USB	Hayır
Standart Portlar	Hi-Speed USB 2.0 10/100/1000 BaseTX Ethernet(RJ-45) 802.11b/g/n Wireless
Kablosuz ağ	Evet

KAĞIT KULLANIMI

Kağıt giriş kapasitesi	250 sayfa
Çok amaçlı tepsi	1 sayfa
Kağıt çıkış kapasitesi	100 sayfa
Opsiyonel tepsi	Hayır

Kağıt boyutu: A4/A5/A5LEF/A6/JIS B5/Oficio/Hagaki
Postcard/Statement/Executive/Letter/Folio/Legal/General paper
Envelope size: DL envelope/C5 envelope/B5 envelope/7*3/4 envelope/#9 envelope/#10 envelope

SUPPLIES

Starter cartridge capacity (K/CMY) ⁽¹⁾	750sayfa/500sayfa
Replacemeet cartridge capacity (K/CMY) ⁽¹⁾	CTL-2000C/2000M/2000Y/2000K : 1.5K/1.5K CTL-2000HC/2000HM/2000HY/2000HK : 3.5K/3.5K
Waste toner bottle capacity	CWT-2000 : 17K

GENERAL

Güç	100-127v;47-63Hz;4.8A; 220-240v;47-63Hz;2.4A
Güç Tüketimi	Print : 395W Duplex print : 275W Ready : 17W Sleep : 0.9W Hibernate : 0.1W
Gürültü Seviyesi	Baskı(siyah/renkli) : 52/53dB(A) Dubleks baskı(siyah/renkli) : 51/52dB(A) Uyku/Derin uyku/hazır/Beklemede : 14dB(A) Sessiz modda yazdırma: (tekli,siyah/renkli):46/46dB(A) Sessiz modda yazdırma: (dubleks,siyah/renkli):45/45dB(A)
Çalışma Ortamı	Sıcaklık : 10-32.2°C Nem : 8%-80% Rakım : 0-3048 Meters
İşletim Sistemi (Windows)	Windows Vista/Win7/Win8/Win8.1/Win10/Server 2008/ Server2008 R2/Server 2012 R2/Server 2016
İşletim Sistemi (Mac)	Baskı için Airprint Tarama için Airscan
İşletim Sistemi (Linux)	Ubuntu 18.04/16.04/14.04
Boyut (UxGxY)	394.1*411.2*243.7mm
Ürün Ağırlığı	16.1kg
Paket boyutu (UxGxY)	556*332*519mm
Paket Ağırlığı	19.1kg

(1)Average continuous black or continuous composite CMY declared cartridge yield up to this number of standard pages in accordance with ISO/IEC 19798. Actual yield may vary based on other factors such as paper size and feed direction, toner coverage, percentage of black-only printing, and average print job complexity.